

DÉCLARATION DES PERFORMANCES
NUMÉRO DE COMMANDE


1. Code d'identification unique du produit : **Termo Evolution 80 MD-1**
2. Numéro de lot : **NUMÉRO DE COMMANDE**
3. Application prévue : Fenêtres et portes destinées aux bâtiments conformément à l'article 2, paragraphe 3 du CPR (Règlement Européen sur les Produits de Construction)
4. Fabricant du produit :

TERMO PROFIL Sp. z o.o. ul.Górnica 17E, 44-300 Wodzisław Śląski
Dénomination commerciale : disponible sur www.termoprofil.eu
5. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances selon le Règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil, Annexe V – **système 3**
6. Nom et numéro d'identification de l'organisme notifié :

Laboratoire de Technologie de Construction Dąbrowa Górnicza, n° de notification 1827

Iff Rosenheim, numéro de notification NB 07057, Laboratoire mobile de la technique de construction NB 2189

A réalisé des essais ITT dans le système 3 :

7. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles		Caractéristiques de performance		Spécification technique harmonisée
Étanchéité à l'eau [Pa]		5A (200[Pa])		PN EN14351-2010+A1
Perméabilité à l'air [Pa]		4 (600[Pa])(3m3/h*m2)(0,75m3/h*m)		PN EN14351-2010+A1
Résistance à la charge du vent		npd		PN EN14351-2010+A1
Isolation thermique [W/m2*K]		1,3**		PN EN14351-2010+A1
Propriétés acoustiques Rw dB		*		PN EN14351-2010+A1
Pour la fenêtre de superficie totale $F \leq 2,7 \text{ m}^2$	Pour la fenêtre de superficie totale $2,7 \text{ m}^2 < F \leq 3,6 \text{ m}^2$	Pour la fenêtre de superficie totale $3,6 \text{ m}^2 < F \leq 4,6 \text{ m}^2$	Pour la fenêtre de superficie totale $F > 4,6 \text{ m}^2$	
34dB	33dB	32dB	31dB	
Substances dangereuses		npd		PN EN14351-2010+A1
Capacité de charge des dispositifs		350N		PN EN14351-2010+A1

*La valeur Rw déterminée conformément au point B3 de l'annexe B de la norme EN 14351-1+A1, pour une fenêtre avec vitrage ayant une valeur $R_w = 32 \text{ dB}$

**La valeur U_w déterminée pour la fenêtre de référence de $1,23 \text{ m} \times 1,48 \text{ m}$, avec un vitrage ayant une valeur $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ et un cadre métallique en aluminium

www.termoprofil.eu



Termo Profil sp. z o.o.
ul. Górnica 17 E
44-300 Wodzisław Śl.

REGON 278118915
NIP 647-232-13-87
Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS 0000152321

Les performances du produit aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées au point 7.

La présente déclaration des performances est délivrée sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 4.

Signé au nom du fabricant

Łyczko Michał

.....

/Nom et prénom/

.....

/date/

.....

/signature/